



บริษัท ซีคอนเน็คช์ จำกัด

| รายการ | สเปค D | สเปค P |
|--|--|---|
| 1 วัสดุปูพื้น | | |
| - พื้นภายในห้องล่าง รับแขก, ห้องอาหาร, ห้องนอน, ชั้นล่าง, เตรียมอาหาร, พักผ่อน และโถงบันได, เก็บของ, ครัว, ชั้นรีด | - กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. สีพื้น ราคา 350 บาท/ตร.ม. พร้อมบัวเชิงผนัง PVC ของ SPC โดยรอบ | - กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. สีพื้น ราคา 800 บาท/ตร.ม. พร้อมบัวเชิงผนังไม้ลักษณะจือยโดยรอบ |
| - ห้องแม่บ้าน, ห้องน้ำแม่บ้าน | - กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม. | - กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม. |
| - ระเบียง, จัดสวน(ห้องน้ำ), ห้องน้ำ, | - กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม. | - กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 500 บาท/ตร.ม. |
| - ทางเดิน, ชั้นล่าง | - กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม. | - กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม. |
| - ครัวไทย, บันไดครัวไทย,บันไดชั้นล่าง | - คอกนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปาดเรียบ | - กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม. |
| - ที่จอดรถ | - คอกนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปาดเรียบ | - กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 300 บาท/ตร.ม. |
| - เคลือย, บันไดเคลือย | - กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม. และขอบเคลือยทำผิวทรายล้าง (ตามแบบ) | - กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม. และขอบเคลือยทำผิวทรายล้าง (ตามแบบ) |
| - เคลือยพักผ่อน, ศาลา | - ไม้พื้นสำเร็จรูป WPC ขนาดและการติดตั้งตามแบบ | - ไม้พื้นสำเร็จรูป WPC ขนาดและการติดตั้ง ตามแบบ |
| - เคาน์เตอร์ห้องน้ำ (เฉพาะแบบ) | - หินแกรนิต ราคา 3,000 บาท/ตร.ม. | - หินแกรนิต ราคา 4,500 บาท/ตร.ม. |
| - เคาน์เตอร์ครัวไทย (เฉพาะแบบ) | - กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม. | - กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม. |
| - กันสาด | - คอกนกรีตผิวขัดมัน | - คอกนกรีตผิวขัดมัน |
| - พื้นภายในห้องน้ำ ห้องนอน ห้องพักผ่อน ห้องพระและโถงชั้นบน | - พื้น SPC พร้อมบัวเชิงผนัง PVC | - พื้นไม้ปาร์เก้ไม้ลักษณะจือย ทำสีสำเร็จ หนา 18 มม. กว้าง 4 นิ้ว คละไซต์ หรือเทียบเท่า พร้อมบัวเชิงผนังไม้ลักษณะจือย |

นาย วีระ
๒๔/๐๒/๖๘

| รายการ | สเปค D | สเปค P |
|--|--|---|
| 2 หลังคา | | |
| - วัสดุมุงหลังคา (กระเบื้อง หรือ เมทัลชีท ตามแบบ) | - มองกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่น CPAC Monier สีเดิงกุหลาบ, อิฐจำปี, เทาปีกนางนวล, นำตาลปีกแดง หรือเทียบเท่า | - มองกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่น Prestige สี Golden Brown Midnight Grey , Classic Grey , Misty Grey, หรือเทียบเท่า |
| - วัสดุมุงหลังคา (กระเบื้อง หรือ เมทัลชีท ตามแบบ) | มองเมทัลชีทสีขาว ความหนาเฝ้นเหล็กรวมซั้นเคลือบ หนา 0.50 มม. (พร้อมฉนวน PU Foam หนา 1") วัสดุอุปกรณ์ และการมุงตามมาตรฐานผู้ผลิต | |
| - วัสดุกันความร้อนใต้หลังคา | - ปูแผ่นสะท้อนความร้อนของ SCG รุ่น ตราช้าง เหนือแป๊พ ที่หลังคาคลุม อาคารชั้นบนสุด ที่มองกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่น CPAC Monier ยกเว้น โรงพยาบาล, เหนือเฉลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ระเบียง, กันสาด, | - ปูแผ่นสะท้อนความร้อนของ SCG รุ่น Ultra Cool หนา 3" วางเหนือแป๊พ ที่หลังคาคลุมอาคารชั้นบนสุด ที่มองกระเบื้องหลังคา ตราช้างรุ่น Prestige ยกเว้น โรงพยาบาล, เหนือเฉลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ระเบียง, กันสาด, หลังคาโรงพยาบาล |
| | - ปูฉนวนไยแก้วขนาด 3" เหนือฝ้าเพดานสำหรับหลังคาคลุม. และเมทัลชีท เฉพาะส่วนที่เป็นหลังคาคลุมอาคารชั้นบนสุดและหลังคาคลุม. คลุมอาคาร ภายในบางส่วน ยกเว้น โรงพยาบาล, ใต้อาคาร, เหนือเฉลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ระเบียง, กันสาด และหลังคาโรงพยาบาล คลล. | - ปูฉนวนไยแก้ว ขนาด 3" เหนือฝ้าเพดาน สำหรับหลังคา คลล. และเมทัลชีท เฉพาะส่วนที่เป็นหลังคาคลุม อาคารชั้นบนสุด และหลังคา คลล. คลุมอาคารภายในบางส่วน ยกเว้น โรงพยาบาล, เหนือเฉลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ระเบียง และหลังคาโรงพยาบาล. |
| 3 วัสดุผนัง, วัสดุผิวผนัง | | |
| - ผนังห้องน้ำทั่วไป | - ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา 250.-บาท/ตร.ม. | - ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา 500.-บาท/ตร.ม. |
| - ผนังห้องน้ำเม่บ้าน | - ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา 250.-บาท/ตร.ม. | - ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา 250.-บาท/ตร.ม. |

นาย [Signature]
20/02/68.

| รายการ | สเปค D | สเปค P |
|--|---|---|
| 4 ฝ้าเพดาน | | |
| - ภายในห้องน้ำ (ชั้นล่าง) | - ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คาดรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเครื่า่เหล็กชุบ สังกะสี c-line no.26 ไม่มีเม้มอบฝ้า | - ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คาดรอยต่อเรียบทาสี โครงเครื่า่เหล็กชุบสังกะสี สังกะสี c-line no.26 ไม่มีเม้มอบฝ้า เป็น WPC ขนาดตามแบบ |
| - ภายในห้องน้ำ (ชั้นบน) | - ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีฟอยล์ คาดรอยต่อเรียบทาสี โครงเครื่า่เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีเม้มอบฝ้า | - ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีฟอยล์ คาดรอยต่อเรียบทาสี โครงเครื่า่เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีเม้มอบฝ้า เป็น WPC ขนาดตามแบบ |
| - ห้องน้ำ | - ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น คาดรอยต่อเรียบทาสี โครงเครื่า่เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีเม้มอบฝ้า | - ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น คาดรอยต่อเรียบทาสี โครงเครื่า่เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีเม้มอบฝ้า เป็น WPC ขนาดตามแบบ |
| - ชายคาชั้นล่าง | - ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น คาดรอยต่อเรียบทาสี โครงเครื่า่เหล็กชุบ สังกะสี c-line no.26 ไม่มีเม้มอบฝ้า | - ระแนงสำเร็จรูป กว้าง 3" ทาง ตีเว้นร่อง และกรุตاخ่ายกันแมลง โครงเครื่า่เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 |
| - ชายคาชั้นบน | - ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น คาดรอยต่อเรียบทาสี โครงเครื่า่เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีเม้มอบฝ้า | - ระแนงสำเร็จรูป กว้าง 3" ทาง ตีเว้นร่อง และกรุตاخ่ายกันแมลง โครงเครื่า่เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 |
| - ภายนอก, เคลือบชั้นล่าง, ระเบียงชั้นบน กันสาด, ที่จอดรถ | - ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น คาดรอยต่อเรียบทาสี โครงเครื่า่เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีเม้มอบฝ้า | - ระแนงสำเร็จรูป กว้าง 3" ทาง ตีเว้นร่อง และกรุตاخ่ายกันแมลง โครงเครื่า่เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 |
| วงกบ (ขนาดไม่เป็นขนาดก่อนปรับไป) | | |
| - ประตูภายในนอก (ทางเข้าหลัก) | - วงกบอลูมิเนียม Powder Coated อบขาว ตามมาตรฐานผู้ผลิต. เสริมกรอบ พร้อมมุ้งลวด หรือวงกบไม้แดง ขนาด 2"x4" (ขนาดไม่ก่อนปรับไป) ขนาดตามแบบ | - วงกบ UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว หรือวงกบไม้ตัดเคลียนทอง ขนาด 2"x4" (ขนาดไม่ก่อนปรับไป) ตามแบบ |
| - วงกบประตูภายในห้องน้ำ | - วงกบไม้ตัดเคลียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม่ก่อนปรับไป) | - วงกบไม้ตัดเคลียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม่ก่อนปรับไป) |
| - วงกบประตูภายในนอก (บานเปิด) | - วงกบ UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ | - วงกบไม้ตัดเคลียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม่ก่อนปรับไป) |
| - วงกบประตูห้องน้ำ | - วงกบ UPVC ยี่ห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ | - วงกบไม้ตัดเคลียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม่ก่อนปรับไป) |

ผู้รับ
๒๖/๐๒/๖๘

| รายการ | สเปค D | สเปค P |
|---|---|--|
| - วงกบประตูห้องแม่บ้าน | - วงกบ UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ | - วงกบ UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ |
| - วงกบประตูห้องน้ำแม่บ้าน | - วงกบ UPVC ยี่ห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ | - วงกบ UPVC ยี่ห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ |
| - วงกบประตูห้องเก็บของภายนอก | - วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่ออ่อนปรับได้) | - วงกบไม้ตัดเคลื่อนท่อง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่ออ่อนปรับได้) |
| - วงกบหน้าต่าง | - วงกบอลูมิเนียม Powder Coated อบขาว ตามมาตรฐานผู้ผลิต. เสริมกรอบ พร้อมมุ้งลวด | - วงกบ UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว |
| บานประตู (ขนาดไม้ปืนขนาดก่ออ่อนปรับได้) | | |
| - ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก) | - บานอลูมิเนียม Powder Coated อบขาว ตามมาตรฐานผู้ผลิต. เสริมกรอบ พร้อมมุ้งลวดหรือบานไม้ลักษณะเดลิกวานิช (ไม่มุ้งลวด) ขนาด และลายตามแบบ | - บาน UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว พร้อมบานมุ้งลวด หรือ บานไม้ลักษณะเดลิกวานิช (ไม่มุ้งลวด) ขนาด และลายตามแบบ |
| - ประตูภายนอกในหัวไป | - บาน Parazzo แบบ PUN-03 ทำสีดำเร็ว ขนาดตามแบบ | - บานไม้ลักษณะเดลิกวานิช (ไม่มุ้งลวด) ขนาด และลายตามแบบ |
| - ประตูภายนอก (บานเปิด) | - บาน UPVC ยี่ห้อ Parazzo (ไม่มุ้งลวด) หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ | - บานไม้ลักษณะเดลิกวานิช (ไม่มุ้งลวด) ขนาด และลายตามแบบ |
| - ประตูห้องน้ำ | - บาน UPVC ยี่ห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ | - บานไม้ลักษณะเดลิกวานิช (ไม่มุ้งลวด) ขนาด และลายตามแบบ |
| - ประตูห้องแม่บ้าน | | บาน UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ |
| - ประตูห้องน้ำแม่บ้าน | | บาน UPVC ยี่ห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ |
| - ประตูห้องเก็บของตู้บันได | - บานไม้เนื้อแข็ง ทำสีน้ำเงินขนาดตามแบบ | - บานไม้ลักษณะเดลิกวานิช (ไม่มุ้งลวด) ขนาด และลายตามแบบ |
| - ประตูห้องเก็บของภายนอกหัวไป | - บาน Parazzo แบบ PUN-03 ทำสีดำเร็ว ขนาดตามแบบ | - บานไม้ลักษณะเดลิกวานิช (ไม่มุ้งลวด) ขนาด และลายตามแบบ |
| บานหน้าต่าง | | |
| บานหน้าต่าง | - บานกระจกเย็บตัดแสงกรอบอลูมิเนียม Powder Coated อบขาว - ตามมาตรฐานผู้ผลิต. เสริมกรอบ พร้อมบานมุ้งลวด | - บาน UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว พร้อมบานมุ้งลวด |

จำนวนหนึ่ง
๒๔/๐๒/๖๘

| รายการ | สเปค D | สเปค P |
|---|---|--|
| 8 อุปกรณ์บานประดู่-หน้าต่าง (ตามตัวอย่างโซว์) | | |
| บานกระจกกรอบอลูมิเนียม | - อุปกรณ์ล้ำเร็วจูปติดตั้งพร้อมกับชุดบานเลื่อน, บานเปิด, บานกระทุกอลูมิเนียม ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต | - อุปกรณ์ล้ำเร็วจูปติดตั้งพร้อมกับชุดบานเลื่อน, บานเปิด, บานกระทุก ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว |
| - ประตูทางเข้าด้านหน้า บานเปิดคู่(บานไม้) | - กุญแจเมื่อจับก้านโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET มือจับก้านโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET+DUMMY | - กุญแจพร้อมเมื่อจับทองเหลือง สีนิกเกิลด้าน หรือสีสแตนเลส ระบบลูกปืนทองเหลือง รุ่น 8005-SS-ET |
| - ประตูออกสู่ภายนอกบ้าน บานเปิดเดี่ยว (บานไม้หรือ UPVC) | - มือจับก้านโยก สีสแตนเลส VECO รุ่น 6491-SS-ET | - กุญแจเมื่อจับก้านโยก สีสแตนเลส COLT รุ่น S01-101 SB |
| - ประตูห้องทัวไป | - มือจับก้านโยก สีสแตนเลส VECO รุ่น 6491-SS-ET | - กุญแจเมื่อจับก้านโยก สีสแตนเลส COLT รุ่น S01-101 SB |
| - ประตูห้องนำ | - มือจับก้านโยก สีสแตนเลส VECO รุ่น 6491-SS-BK | - กุญแจเมื่อจับก้านโยก สีสแตนเลส COLT รุ่น S01-101 SB |
| - ประตูห้องแม่บ้าน, ห้องเก็บของ | - ลูกบิดสแตนเลส สีสแตนเลส VECO รุ่น 6491-SS-ET | - ลูกบิดสแตนเลส สีสแตนเลส ระบบลูกปืนทองเหลือง COLT รุ่น 6307-A รุ่นกล่องขวา |
| - ประตูห้องน้ำแม่บ้าน | - ลูกบิดสแตนเลส สีสแตนเลส VECO รุ่น 6491-SS-BK | - ลูกบิดสแตนเลส สีสแตนเลส ระบบลูกปืนทองเหลือง COLT รุ่น 6302-A รุ่นแรก |
| - บานพับ | - บานพับสแตนเลส VECO รุ่น SS304 4"x 3"x 2.5 มม. 4BB | - บานพับสแตนเลส COLT |
| - กลอน | - สแตนเลส ของ VECO รุ่น WL74 (ขนาด 4"), WL76 (ขนาด 6") (เฉพาะบานเปิดออกภายนอก) | - กลอนสแตนเลส COLT รุ่น 400 4" , 400 6" (เฉพาะบานเปิดออกภายนอก) |
| - กันชน | - กันชนสแตนเลส ลูกยางสีขาว พร้อมห่วงคล้อง VECO รุ่น DH8 (สำหรับบานประดู่ภายนอก) | - กันชนสแตนเลส ลูกยางสีขาว COLT รุ่น 16 3" SS304 (สำหรับบานประดู่ภายนอก) |
| | - กันชนสแตนเลส แบบกันกระแทก VECO รุ่น DS1102SSH (สำหรับบานประดู่ภายนอก) | - กันชนสแตนเลส แบบกันกระแทก COLT รุ่น 516SS(MD-118N) รุ่นแรก (สำหรับบานประดู่ภายนอก) |

จำนวน
๒๔๐๒๖๘

| รายการ | สเปค D | สเปค P |
|--|---|---|
| บันได | | |
| บันได | โครงสร้างบันไดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) - ไม้ลูกนอนปิดผิวไม้แดง ขนาด 1 1/2"x 12" (ขนาดไม้ก่ออ่อนปรับไป) - บังขันขนาด 1"x 8" (ขนาดไม้ก่ออ่อนปรับไป) ทायูรีเทน ชนิดเงา 5 เที่ยว - บัวเชิงผัง PVC ของ DSPC ตีตามขั้นบันได - ไม้พื้นชานพัก ไม้ปิดผิวไม้แดง ทायูรีเทนชนิดเงา 5 เที่ยวขนาดตามแบบ | โครงสร้างบันไดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) - ลูกนอนไม้ลักษณะด้านกว้าง ทำสีสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ) - บังขันไม้ลักษณะด้านกว้าง ทำสีสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ+สีสำเร็จ) - บัวเชิงผังไม้ลักษณะด้านกว้างทำสีสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ+สีสำเร็จ) - พื้นชานพักปาร์เก้ไม้ลักษณะด้านกว้างทำสีสำเร็จ หนา 18 มม.4" คละไซต์หรือเทียบเท่า |
| ลูกกรงบันไดและลูกกรงกันตก | - ไม้ร่องลูกกรงขั้นบันไดแดงขนาด 1 1/2"x 5" ทायูรีเทนชนิดเงา 5 เที่ยว - ไม้แดง ทायูรีเทน ชนิดเงา 5 เที่ยว หรือเหล็ก (ตามแบบ) ทาสี | - ไม้ร่องลูกกรงขั้นบันไดลักษณะด้านกว้างทำสีสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ) - ไม้ลักษณะด้านกว้างทำสีสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ) หรือวัสดุอื่นระบุ ตามแบบ |
| ราบันไดและราวกันตก | - ไม้แดง ทायูรีเทน ชนิดเงา 5 เที่ยว รูปแบบตามแบบ | - ไม้ลักษณะด้านกว้างทำสีสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ) |
| งานทาสี | | |
| - ผิวผังภายนอก(ลีบอร์ 2 ลี, สีบัว 1 ลี) | - ทาสีน้ำอะครีลิก Beger Synotex-Shield (ชนิดเนียน) 2 เที่ยว | - ทาสีน้ำอะครีลิก TOA super Shield (ชนิดเนียน) 2 เที่ยว |
| - ผิวผ้าภายนอก(ลีข้าว)/เชิงชาย(ลีบอร์ 1ลี) | - ทาสีน้ำอะครีลิก BegerCool All Plus for Exterior (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว | - ทาสีน้ำอะครีลิก TOA super Shield (ชนิดเนียน) 2 เที่ยว |
| - ผิวผังภายใน (ลีบอร์ 3 ลี) | - ทาสีน้ำอะครีลิก BegerCool All Plus (ชนิดเนียน) 2 เที่ยว | - ทาสีน้ำอะครีลิก TOA Super Shield Duraclean (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว |
| - ผิวผ้าภายใน (ลีข้าว) | - ทาสีน้ำอะครีลิก BegerCool All Plus for Ceiling (ชนิดเนียน) 2 เที่ยว | - ทาสีน้ำอะครีลิก TOA Super Shield Duraclean A + Ceiling (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว |
| - ผิววงกบ,ผิวนานประดู่ไม้ภายนอก | - ทาสีรองพื้นกันเชื้อรา 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน Beger Shield 2 เที่ยว | - ทาสีรองพื้นกันเชื้อรา 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน TOA Glipton 2 เที่ยว |
| - ผิวเหล็ก | - ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน Beger Shield 2 เที่ยว (ส่วนที่มองไม่เห็นทางเดินพาสสีรองพื้นกันสนิม) | - ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน TOA Glipton 2 เที่ยว (ส่วนที่มองไม่เห็นทางเดินพาสสีรองพื้นกันสนิม) |



นาย [Signature]
๒๖/๐๒/๖๘

| รายการ | สเปค D | สเปค P |
|-----------------------------------|--|---|
| ระบบประปา | | |
| - ท่อเมนประปาภายนอก | - ท่อเมนจากมิเตอร์ถึงตัวบ้าน เป็นห่อ LDPE ลีดํา ขนาด Ø 1" ภายนอกอาคารวางยาตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เมตร | - ท่อเมนจากมิเตอร์ถึงตัวบ้าน เป็นห่อ LDPE ลีดํา ขนาด Ø 1" ภายนอกอาคารวางยาตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เมตร |
| - ท่อเมนภายใน (มี มอก.) | - ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 3/4" | - ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 3/4" |
| - ท่อแยกภายใน (มี มอก.) | - ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 1/2"(เฉพาะส่วนที่ต่อ กับเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์) ช่วงสุดท้ายเป็นอุปกรณ์ ข้อต่อ PVC เกลียวในห้องเหลือง | - ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 1/2"(เฉพาะส่วนที่ต่อ กับเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์) ช่วงสุดท้ายเป็นอุปกรณ์ ข้อต่อ PVC เกลียวในห้องเหลือง |
| ระบบสุขาภิบาล | | |
| ห้องน้ำภายนอกอาคาร | - ท่อซิเมนต์ไบทิน ขนาด Ø 6" วางยาตามจริงแต่ไม่เกิน 25 ม. มีบ่อพัก คลล. สำเร็จรูปขนาด 0.30 X 0.40 ม. มีฝ้าปิด คลล.วางทุกระยะ ไม่เกิน 6 ม. วางตามจริงไม่เกิน 6 บ่อ | - ท่อซิเมนต์ไบทิน ขนาด Ø 6" วางยาตามจริงแต่ไม่เกิน 25 ม. มีบ่อพัก คลล. สำเร็จรูปขนาด 0.30 X 0.40 ม. มีฝ้าปิดคลล.วางทุกระยะ ไม่เกิน 6 ม. วางตามจริงไม่เกิน 6 บ่อ |
| ระบบไฟฟ้า | | |
| - ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน | - ขนาดมิเตอร์ไฟ 30 แอมป์ (รายละเอียด ตามแบบ) | - ขนาดมิเตอร์ไฟ 30 แอมป์ 3 เฟส 4 สาย |
| - สายเมนภายนอก | - เดินloy ในอากาศ ความยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เมตร (วัดจากจุดที่ออกจากการตัวบ้านถึงจุดเชื่อมต่อมิเตอร์ไฟฟ้า) | - เดินloy ในอากาศ ความยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เมตร (วัดจากจุดที่ออกจากการตัวบ้านถึงจุดเชื่อมต่อมิเตอร์ไฟฟ้า) |
| - การเดินสาย | <p>- เดินร้อยท่อ PVC ลีดเหลืองผังผัง และเดินร้อยท่อ PVC ในฝ้าเพดาน</p> <p>สายไฟฟ้าของไทยยชากิ หรือเทียบเท่าที่ได้รับ มอก. ตามมาตรฐาน และ ข้อกำหนดของการไฟฟ้า</p> | |
| - สวิตช์ | - BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE ลีขوا แบบผังผัง จำนวน และตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ | - PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA ลีขوا แบบผังผัง จำนวน และตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ |
| - เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น | - เดินสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น รวมสวิตซ์ตัดตอน ที่ตู้เมน (ไม่รวม ใหมห่อง) ทุกห้องน้ำ ตำแหน่ง shower ยกเว้น ห้องน้ำแม่บ้าน | - เดินสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น รวมสวิตซ์ตัดตอน ที่ตู้เมน (ไม่รวม ใหมห่อง) ทุกห้องน้ำ ตำแหน่ง shower ยกเว้น ห้องน้ำแม่บ้าน |

นาย สมชาย
24/02/68

| รายการ | สเปค D | สเปค P |
|---|--|---|
| - เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำร้อน | -เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนรวมสวิตซ์ตัดตอน ที่ตู้เมน ไม่รวมในห้อง (เฉพาะห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำ ตามแบบมาตรฐาน) | -เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนรวมสวิตซ์ตัดตอน ที่ตู้เมน ไม่รวมในห้อง (เฉพาะห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำ ตามแบบมาตรฐาน) |
| - เดินสายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ | -เดินสายสำหรับเครื่องปรับอากาศรวมสวิตซ์ตัดตอนที่ตู้เมน (ไม่รวมในห้อง) ตามจำนวนห้องนอนมาตรฐาน (ไม่รวมห้องแม่บ้าน) +1 จุด | -เดินสายสำหรับเครื่องปรับอากาศรวมสวิตซ์ตัดตอนที่ตู้เมน (ไม่รวมในห้อง) ตามจำนวนห้องนอนมาตรฐาน (ไม่รวมห้องแม่บ้าน) +2 จุด |
| - เดินสายไฟสำหรับเครื่อง EV A.C. Charger | | <ul style="list-style-type: none"> - ระยะการเดินสายไฟจากตู้ไฟฟ้าถึงที่จอดรถ ตามแบบมาตรฐาน - พื้นที่ก่อสร้าง (ตามแบบมาตรฐาน) น้อยกว่า 499 ตร.ม. จำนวน 1 จุด - พื้นที่ก่อสร้าง (ตามแบบมาตรฐาน) มากกว่า 499 ตร.ม. จำนวน 2 จุด |
| ระบบสื่อสาร | | |
| - ปลั๊ก ทีวี | -BTICINO ตามจำนวนห้องนอน มาตรฐาน + 1 (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง) | -PANASONIC ตามจำนวนห้องนอน มาตรฐาน + 2 (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง) |
| - ระบบ NETWORK (LAN) | -เดินสาย RJ45 UTP CAT6E ร้อยท่อ หน้ากาก, ปลั๊ก ของ BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว จำนวนตามแบบกำหนด | -เดินสาย RJ45 UTP CAT6E ร้อยท่อ หน้ากาก, ปลั๊ก ของ PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สีขาว จำนวนตามแบบกำหนด |
| <p>หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า หากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในห้องตลาดได้</p> <p>ภาพในໂບຮັງຮູ້ຮັງສາມມີຕິເປີນເພື່ອການແພັດທະນາ ສີແລະແບບໃຫຍ້ຈາກເອກສາຣັ້ນຢູ່ທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ຮ່ວງບໍລິຫານແລະຜູ້ວ່າຈັງ</p> | | |

24/02/68.